

VELTOFLEX

TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOFLEX
- Composition: 100 % polyester FR
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5)
- Martindale: 55 000 cycles.
- Colours: <http://velto.fr/coloris>
- Delivery: In rolls of 60 lm or cut to order.
(according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOFLEX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5)
- Martindale : 55 000 Umdrehungen.
- Farben : <http://velto.fr/coloris>
- Lieferung : In Rollen von 60 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOFLEX
- Composition : 100% Poliester FR
- Anchura : 160 cm aproximadamente
- Peso por m² : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5)
- Martindale : 55 000 ciclos
- Colores : <http://velto.fr/coloris>
- Entregas : rollos de 60 ml y cortes (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos)

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOFLEX
- Composition : 100 % polyester FR
- Largeur : 160 cm environ
- Poids au m² : env. 200 gr
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5)
- Martindale : 55 000 tours.
- Coloris : <http://velto.fr/coloris>
- Livraison : En rouleaux de 60 mètres et à la coupe (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOFLEX
- Composizione : 100% Poliestere FR
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5)
- Martindale : 55 000 cicli.
- Colori : <http://velto.fr/coloris>
- Consegna : In rotoli di 60 lm o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.