

VELTECLAT

TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTECLAT
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS
- Width: Approx. 140 or 160 cm
- Weight per sq.m.: Approx 220 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2006, BS 7176 : 1995, Certificato de reazione al fuoco C1, Nautical: I.M.O. A652 (16)
- Martindale: 40 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTECLAT
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 oder 160 cm
- Gewicht pro m² : circa. 220 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar
- Brandschutzklasse : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2006, BS 7176 : 1995, Certificato de reazione al fuoco C1, Seefahrt : I.M.O. A652 (16),
- Martindale : 40 000 Umdrehungen.
- Farben : Die gesamte VELTO Farbpalette.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (entsprechend Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTECLAT
- Composition : 100% Poliéster TREVIRA CS
- Anchura : 140 o 160 cm aproximadamente
- Peso por m² : 220 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza
- Clasificación al fuego : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2006, BS 7176 : 1995, Certificato de reazione al fuoco C1,
- Naval : I.M.O. A652 (16),
- Martindale : 40 000 ciclos
- Colores : todos los colores VELTO
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos)

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTECLAT
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS
- Largeur : 140 ou 160 cm environ
- Poids au m² : 220 g environ
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature
- Classement feu : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2006, BS 7176 : 1995, Certificato de reazione al fuoco C1, Marine : I.M.O. A652 (16),
- Martindale : 40 000 tours.
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines maxi. (nous consulter)

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTECLAT
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS
- Larghezza : circa 140 o 160 cm acerca.
- Peso per m² : circa 220 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 Certificato : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2006, BS 7176 : 1995, Certificato de reazione al fuoco C1, Navale : I.M.O. A652 (16),
- Martindale : 40 000 cicli.
- Colori : La gamma completa di colori VELTO
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.