

# VELTOSEAT

## TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSEAT
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS
- Width: Approx. 140 cm or 160 cm
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2006, BS 7176: 1995  
Nautical: I.M.O. A471 (12) / A563(14) / A652 (16), Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale: 50 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOSEAT
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 cm oder 160 cm
- Gewicht pro m<sup>2</sup> : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar
- Brandschutzklasse : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2006, BS 7176: 1995  
Seefahrt : I.M.O. A471 (12), A563 (14) / A652 (16), Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 Umdrehungen.
- Farben : Die gesamte VELTO Farbpalette
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSEAT
- Composition : 100% Poliéster TREVIRA CS
- Anchura : 140 cm o 160 cm aproximadamente
- Peso por m<sup>2</sup> : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza
- Clasificación al fuego : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1 & 2 : 2006, BS 7176 : 1995  
Naval : I.M.O. A471 (12) /A563 (14) /A652 (16), Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 ciclos
- Colores : todos los colores VELTO
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOSEAT
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS
- Largeur : 140 ou 160 cm environ
- Poids au m<sup>2</sup> : 200 g environ
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature
- Classement feu : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2006, BS 7176: 1995  
Marine : I.M.O. A471 (12), A563 (14), A652 (16), Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 tours
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter)

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOSEAT
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS
- Larghezza : circa 140 o 160 cm
- Peso per m<sup>2</sup> : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852 Certificato : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1 & 2 : 2006, BS 7176 : 1995  
Navale : I.M.O. A471 (12) / A563 (14) / A652 (16) Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 cicli.
- Colori : La gamma completa di colori VELTO
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.